FR 50

Der Flächenreiniger ist geeignet für alle unbeheizten und beheizten CCE-Hochdruck-reiniger und wird über das Standard-Strahlrohr angeschlossen. Fußböden und Wand-flächen werden bis zu 10-mal schneller sauber als mit dem Standard-HD-Strahl. Der Das rostfreie Edelstahlgehäuse schützt vor Spritzwasser, der Rotationsarm ist in Keramik gelagert. Durch das Gelenk optimale Anpassung an den Bediener; auch überstellte Flächen können gereinigt werden. Die Kärcher Powerdüsen (erforderliches Sonderzubehör) sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis.

Sonderzubehör:

- Kärcher Düsenkit (400-500 l/h) 2.640-482
- Kärcher Düsenkit (500-650 l/h) 2.640-401
- Kärcher Düsenkit (650-850 l/h) 2.639-187
- Kärcher Düsenkit (850-1100 l/h) 2.640-442
- Kärcher Düsenkit (1100-1300 l/h) 2.639-188

Best.-Nr. (o. Düsenkit) 2.640-679
EAN-Code 40 39784 043725

Technische Daten

Max. Durchflussmenge	1300	l/h
Max. Druck	250	bar
Max. Temperatur	80	°C
Gewicht	14,7	kg
Maße (L x B x H)	1680 x 665 x 200	mm

Stand 01/2005 - technische Änderungen vorbehalten.